

**Documentação de consulta de preços via
Webservices**

{ 1. OBJETIVO

Estabelecer padrão de consulta de preços para as redes credenciadas que não possuem esta funcionalidade.

{ 2. DEFINIÇÕES

DEFINIÇÃO	DESCRIÇÃO
Webservice	Serviço ou funcionalidade que pode ser utilizado através da Internet possibilitando integração de sistemas.
SSL	Secure Sockets Layer: Protocolo utilizado para garantir comunicação segurança entre o emissor e receptor.
URI	Identificação e endereço do Webservice

1

{ 3. REQUISITOS

O Webservice deverá ter mecanismo de segurança de comunicação(SSL).

Conexão com internet 24x7.

Acesso via porta 443

{ 4 FUNCIONAMENTO

ENVIO DA SOLICITAÇÃO

O sistema da Funcional realizará uma chamada através de um endereço Web(URI) passando os seguintes parâmetros:

CAMPO	DESCRIÇÃO	TAMANHO	TIPO
Usuário	Usuário para acesso ao WebService. Fornecido pela rede credenciada.	10	Alfanumérico
Senha	Senha de acesso ao WebService. Fornecido pela rede credenciada.	10	Alfanumérico
XML	Ver formato do XML	1000(Max)	Padrão XML

Formato do XML de envio da solicitação Exemplo:

```
<consulta_preco cnpj="12345678000101" codigo_ope="0000123456">  
  <produto ean="1234567890123">  
  <produto ean="1234567890456">  
  <produto ean="1234567890789">  
</consulta_preco>
```

CAMPO	DESCRIÇÃO	TAMANHO	TIPO
Cnpj	CNPJ da loja. Somente números rede credenciada. Fornecido pela rede credenciada.	14	Numérico
Ean	Código EAN do produto	13	Numérico
codigo_ope	Código da operadora na	10	Alfanumérico

As informações deste documento são propriedade da Funcional, sendo proibida a utilização fora da sua finalidade.

Observações: A quantidade máxima de repetições da tag produto é 10.

{ RETORNO DA SOLICITAÇÃO

O retorno da solicitação deverá seguir o seguinte formato:

2

CAMPO	DESCRIÇÃO	TAMANHO	TIPO
usuario	Usuário para acesso ao WebService. Fornecido pela rede credenciada.	10	Alfanumérico
senha	Senha de acesso ao WebService. Fornecido pela rede credenciada.	10	Alfanumérico
XML	Ver formato do XML	2000(Max)	Padrão XML

Formato do XML de retorno da solicitação Exemplo:

```
<consulta_preco cnpj="12345678000101" codigo_ope="0000123456" >  
  <produto codigo_erro="00" ean="1234567890123" preco_praticado="1100.54" pmc="1300.00"  
  pf="1000.00" codprod_rede="123456789">  
  <produto codigo_erro="00" ean="1234567890456" preco_praticado="200.00" pmc="220.00"  
  pf="180.00" codprod_rede="12345">  
  <produto codigo_erro="00" ean="1234567890789" preco_praticado="1100.54" pmc="1300.00"  
  pf="1000.00" codprod_rede="123456789">  
  <produto codigo_erro="01" ean="1234567890901" preco_praticado="" pmc="" pf="" codprod  
  _rede="">  
</consulta_preco>
```

CAMPO	DESCRIÇÃO	TAMANHO	TIPO
cnpj	CNPJ da loja. Somente números	14 caracteres	Numérico
codigo_ope	Código da operadora na Rede Credenciada.	10 caracteres	Alfanumérico
codigo_erro	Código do erro. 00 – sucesso	2	numérico
Ean	Código EAN do produto	13 caracteres	Numérico
preco_praticado	Preço de venda do produto	99999.99(Max)	Numérico com decimal (.)
pmc	Preço máximo ao consumidor	99999.99(Max)	Numérico com decimal (.)
PF	Preço de fábrica	99999.99(Max)	Numérico com decimal (.)
codprod_rede	Código do produto na rede credenciada	10 caracteres	Alfanumérico

Observações: A quantidade máxima de repetições da tag produto é 10. A rede credenciada deverá enviar a tabela com os códigos de erro.

As informações deste documento são propriedade da Funcional, sendo proibida a utilização fora da sua finalidade.